



Технико-коммерческое предложение

Жиросепаратор Lipimax G NS10/1000 в комплекте с тех.колодцем D400 h1500

Уважаемые коллеги!

Предлагаем вам:

Жироотделитель Lipitax G NS10/1000 в комплекте с тех.колодцем D400 h1500

Характеристики

Производительность	до 10 л/с
Тип корпуса	Вертикальный
Отметка лотка входа (Н1), мм	1160
Отметка лотка выхода (Н2), мм	1090
Вес жироуловителя, кг	170
Объем жироотделителя, л	1915
Диаметр корпуса (D1), мм	1500
Высота изделия (В), мм	1890
Вход/выход (DN/OD),мм	ПВХ 160
Глубина подводящего патрубка	до 1500 мм
Тип установки	под проезжую часть
Высота колодца превышения, мм	1500
Вес колодца превышения, кг	50
Диаметр (D), мм	1000
Длина (L), Мм	1380

Артикул: 10208.07


Стоимость готового изделия: 211 500 руб*

При оформлении счета через сайт,
предоставляется дополнительная скидка
15% по промокоду АСО.

*цена обновлена в мае 2024 года

Технические решения

Очищаемые стоки	сточные воды с высоким содержанием жира
Режим поступления стоков	Самотечный
Степень очистки до норм сброса	в сеть хозяйственно-бытовой канализации
Размещение оборудования	Подземное
Способ утилизации осадка	Откачка по договору со спец. организацией





Производство г. Тольятти



КОС ЭКО-Р-1000,
 ЖК "Цветы Башкирии", г. Уфа



Производство и поставка 30-и комплектных
 КНС ПАО "СИБУР Холдинг" Западно-
 Сибирский Нефтехимический комбинат Г.
 Тобольск



Индустриальный парк "Великий камень"
 "Оборудование для очистки поверхностного
 стока в составе ЛОС накопительного типа с
 самым большим в мире безбетонным
 аккумулирующим резервуаром АСО
 StormBrixx, Минск, Республика Беларусь

ACO. creating the future of drainage

На российский рынок группа компаний АСО вышла в 1998 году как представительство немецкого концерна ACO Severin Ahlmann GmbH & Co KG, далее как дочернее предприятие группы АСО в лице ООО «АКО Системы водоотвода» (г. Москва).

С 2017 года в состав группы вошла инженерно-производственная компания ЭКОЛАЙН (г. Тольятти).

На сегодняшний день группа компаний АСО в России предлагает полный комплекс решений для сбора, накопления и очистки поверхностного стока.

30.000 м²

общая площадь
 производственных мощностей компании

более 20 лет

опыта работы в отрасли

более 10.000

объектов спроектировано и реализовано
 специалистами компании